

Rockcycle®

Tarifs
ROCKWOOL® Service de recyclage



ROCKWOOL et Renewi vous offrent un accompagnement pour la **collecte et le recyclage professionnels de vos résidus de laine de roche**. Ensemble, nous bouclons la boucle. Renewi assure la logistique, le stockage et le transfert des matériaux, le recyclage est assuré par ROCKWOOL dans son usine de recyclage de Roermond (Pays-Bas). Pour en savoir plus, consultez la brochure du service Rockcycle ou le site web.

T 32 (0)2 71 56 805
E orders@rockwool.com
fr.rockwool.be/rockcycle



ROCKWOOL®

IF IT'S WORTH BUILDING

Tarifs standard Rockcycle

Coûts Rockcycle – L'isolation bâtiment générale ROCKWOOL, l'isolation de toitures plates et l'isolation technique (à l'exception des produits en laine de roche avec d'une treillis métallique).

Unité de collecte*	Frais de transport par unité	Frais de traitement par tonne
Conteneur de 40 m ³	€ 520,-	€ 155,-

Ces coûts comprennent :

- Le placement du/des conteneur(s)
- Deux semaines de location
- L'évacuation ou l'échange
- Le transport
- Le recyclage de la laine de roche dans l'usine de recyclage de ROCKWOOL à Roermond (Pays-Bas)

Les matériaux de ROCKWOOL (construction générale & toitures plates) et de Rockfon® peuvent être collectés ensemble.

ROCKWOOL isolation technique et les revêtements de façade Rockpanel® doivent être collectés séparément. Coûts sur demande.



« ROCKWOOL s'engage en matière de durabilité en réduisant les déchets et la demande de ressources primaires. »

Conditions d'acceptation

La qualité de la laine de roche ROCKWOOL destinée au recyclage doit satisfaire aux conditions de traitement établies par l'usine de recyclage. La laine de roche doit être livrée propre, **non** trempée et **non** contaminée par des fluides ou des matériaux étrangers à la laine de roche.

- La laine de roche ne peut contenir **aucune contamination chimique**, ne peut pas avoir été exposée à des **substances radioactives** et ne doit **pas contenir d'amiante** et/ou de matériau suspect/similaire à l'amiante.
- La laine de roche restituée ne peut **pas** comprendre **des matériaux grossiers** tels que le bois, le fer, les gravats, les fils électriques et les dispositifs de fixation.
- La laine de roche recyclée peut contenir des matériaux de revêtement ROCKWOOL, à condition qu'ils soient attachés aux produits de laine de roche et ne soient **pas constitués de bitume et de treillis métallique**.

Comment pouvez-vous recourir au service Rockcycle ?

Consultez le **site web** pour plus d'informations sur le service Rockcycle et remplissez le **formulaire de demande** (sans engagement).

fr.rockwool.be/rockcycle

Vous recevrez une offre de Renewi, notre partenaire qui assure la logistique et l'administration du service Rockcycle. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Renewi.

Belgique:

T +32 (0)11 56 17 73
E rockcycle@renewi.com

Conditions particulières

Les conditions générales de Renewi sont d'application (12.2008). Les matériaux en laine de roche à restituer doivent être contrôlés au préalable pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. ROCKWOOL se réserve le droit de rejeter le lot et de le renvoyer à la suite de son propre contrôle. Tous les coûts qui en découlent seront facturés au client.

